


НОВИНКА в ассортименте AQUASYSTEM – панели фальцевой кровли и фасада AQUACLICK.

AQUACLICK – это прочные, долговечные и устойчивые к атмосферным воздействиям фальцевые панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Самозащёлкивающийся тип фальца обеспечивает быстрый и простой монтаж. Разнообразие профилей позволяет подобрать оптимальное решение для различных архитектурных стилей.










Профиль AQUACLICK - Эталон



Профиль AQUACLICK - Бриз





Гладкий профиль придаёт современный и элегантный облик. Такой стильный дизайн не только привлекает внимание, но и подчёркивает индивидуальность.

Гофрированный профиль, который создает волнообразную поверхность, добавляя визуальной выразительности.








Профиль AQUACLICK - Силуэт-2




Профиль AQUACLICK - Силуэт-8









Профиль с двумя линиями, придающий дополнительную структурность и эстетику в гармонии.

Профиль с восемью линиями, создающий более сложную и динамичную структуру поверхности, придающий стильный облик.





AQUACLICК удобное решение, которое сочетает в себе все необходимые качества:

Герметичность

Самозащелкивающаяся система обеспечивает высокую степень водонепроницаемости, поскольку швы плотно прилегают друг к другу и исключают возможность протекания.

Эстетика

Правильные пропорции и симметричность конструкции обеспечивают эстетическую целостность, гармонично вписываясь как в городские, так и в загородные архитектурные ансамбли.

Монтаж

Процесс укладки достаточно прост и не требует специального оборудования. Листы просто стыкуются друг с другом, образуя сплошное покрытие, а это значительно ускоряет процесс установки.


Долговечность

Качественные материалы и надежная система крепления гарантируют долгий срок службы без необходимости частого обслуживания.

Экономия времени и ресурсов

Быстрота монтажа снижает затраты на рабочую силу и сокращает сроки строительства.











ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Название цвета	Покрытие	Цинк (гр./м²)	Толщина стали (мм)	Гарантия (лет)
RR32	Тёмно-коричневый	РЕ (Полиэстер)	140	0,5	25
RAL8017	Коричневый	РЕ (Полиэстер)	140	0,5	25
RAL7024	Тёмно-серый	РЕ (Полиэстер)	140	0,5	25

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Название цвета	Покрытие	Цинк (гр./м²)	Толщина стали (мм)	Гарантия (лет)
RR32	Тёмно- коричневый	Rooftop Бархат PE Rooftop Кашемир PU	180 275	0,5	<u>30</u> 50
RAL8017	Коричневый	Rooftop Бархат PE Rooftop Кашемир PU	180 275	0,5	<u>30</u> 50
RAL7024	Тёмно-серый	Rooftop Бархат PE Rooftop Кашемир PU	180 275	0,5	<u>30</u> 50
RAL9005	Чёрный	Rooftop Бархат PE Rooftop Кашемир PU	180 275	0,5	<u>30</u> 50
RAL7016	Графит	Rooftop Бархат PE	180	0,5	30



