

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

НА МАТЕРИАЛЫ ИЗ
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО
КОМПОЗИТА



Данным сертификатом компания CM Scandinavia AB гарантирует своему покупателю что, продукция из древесно-полимерного композита (ДПК) под брендом CM:

1. В течение 10 - 25 лет (25-ти лет - для серий CM Decking Zebrano, CM Cladding Fusion, CM Wall) от даты первоначального приобретения не расколется, не расщепится и не претерпит структурных повреждений по причине исключительного и непосредственного воздействия насекомых-паразитов, плесени, грибов, гнили.
2. В момент поставки и продажи, продукция из древесно-полимерного композита (ДПК) под брендом CM соответствует всем заявленным заводом-производителем техническим характеристикам.

Гарантия предоставляется при условии:

- Соблюдения правил перевозки и хранения, предъявляемых компанией CM Scandinavia AB
- Соблюдения оригинальных инструкций по монтажу
- Надлежащего ухода в процессе эксплуатации
- Использования оригинальных аксессуаров

Компания CM Scandinavia AB, а так же ее представители в лице торговых агентов, дилеров, торговых сетей и т.д. не несет ответственность за:

1. Любые повреждения или изменения внешнего вида материалов, возникшие вследствие:
 - 1.1 Неправильной установки и/или несоблюдения руководства по монтажу и эксплуатации.
 - 1.2 Применения продукции не по прямому назначению
 - 1.3 Перемещения, искажения формы, провала, осадки почвы, каркаса или иной опорной конструкции, на которой была установлена продукция
 - 1.4 Ненадлежащей обработки, хранения, транспортировки и технического обслуживания
 - 1.5 Исключительного и непосредственного воздействия ударной, весовой и температурной нагрузки, превышающих нормативные показатели
 - 1.6 Воздействия любых обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, ураганы, землетрясения, попадания молнии, град и т. д.)
 - 1.7 Появления поверхностных загрязнений, в т.ч. трудновыводимых пятен от воздействия растительных и животных жиров, алкогольных напитков, грязи, пыли и т. д.
 - 1.8 Нанесения на поверхность продукции различных красок, лаков, древозащитных масел, антисептических пропиток, противогрибковых и противопожарных составов, а так же любых других лакокрасочных материалов
 - 1.9 Воздействия запрещенных к контакту с материалами из ДПК субстанций, согласно RoHS, 2002\95\EC и поправками 2005\618\EC при тестировании согласно IEC 62321, в редакции 1.0:2008
2. Перемещение, искажение формы, провал или осадку почвы или опорной конструкции, на которой установлена продукция
3. Изменение цвета в процессе эксплуатации
4. Различия оттенков одного цвета при приобретении продукции разных партий

