

DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape

Техническая спецификация

Описание продукта и применение

Односторонняя клейкая лента DuPont™ Tyvek® (HD-PE) с модифицированным акриловым клеем на водной основе и анти-адгезионной бумагой. Предназначена для герметизации нахлестов плёнок, их сопряжений с конструкцией, сквозных проходов, идеальна при ремонте повреждений плёнок Tyvek®, AirGuard® и других.

Спецификация

Характеристика	Значение
Тип материала	2060B
Цвет	Белый
Толщина	300 мкм
Вес основы	220 г/м ²
Рабочая температура	От -40 ° C до 100 ° C
Прочность на разрыв	300 Н/5 см
Удлинение при разрыве	15 %
Адгезия	25 Н/25 мм

Рекомендации по применению

- Строительный материал DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape моментально приклеивается к различным типам поверхностей, имеет отличную адгезию к Tyvek®, AirGuard® и широкому спектру материалов (нетканые материалы, полимерные плёнки, дерево, металл,...).
- Перед применением необходимо проверить (адгезию, химическую совместимость, прочность основания,...)
- Долговечный, стойкий к воде, влажности, химическим веществам, температурным перепадам и прочим воздействиям окружающей среды.
- Рекомендуется применять при температуре > 0°C, Перед применением поверхность должна быть очищена от грязи, влаги, льда, жира и других загрязнений, которые могут снизить адгезию.
- Условия хранения: рулоны в заводской упаковке, горизонтально, в чистом, сухом и защищённом от механических повреждений и недоступном для воздействия прямых солнечных лучей месте, в диапазоне температур от + 10°C до + 30°C .

DuPont de Nemours
(Luxembourg)S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.construction.tyvek.com

Дата: 06 январь 2020

Эта информация отвечает нашим текущим знаниям по данной теме. Данный документ не предназначен для замены любых испытаний, которые могут потребоваться чтобы определить пригодность нашей продукции для любого применения отличного от указанных в настоящем документе. По мере развития, получения новых знаний и накопления опыта настоящая информация может быть пересмотрена. Поскольку мы не можем предвидеть всех особенностей и условий конечного применения, Дюпон не дает никаких гарантий и не принимает на себя материальной ответственности в связи с любым другим использованием, отличным от указанных в настоящем документе. В настоящей публикации не содержится ничего, что может рассматриваться как лицензия на выполнение работ по какому-либо патенту или рекомендация нарушить любые патентные права. Информация о безопасности продукции предоставляется по требованию. Данный лист может быть распечатан и будет действителен без подписи и печати.

DU PONT
Tyvek®