

## Кровельные ленты

### TEGOBAND A – лента для пароизоляции

Лента из нетканого полипропилена с алюминиевым слоем. Самоклеящаяся лента для ремонта и монтажа пароизоляционных мембран. Применяется для проклейки нахлестов мембран, изоляции уплотнения проходных сквозь кровлю элементов, герметизации мест повреждений и примыканий.

### TEGOBAND U – лента для контробрешетки

Лента из вспененного полиэтилена. Уплотнительная самоклеящаяся лента для защиты стропильных ног, сплошного настила и утеплителя от проникновения влаги через места крепления обрешётки.

### TEGOBAND D – лента для гидро-ветрозащиты

Лента из нетканого полипропилена. Самоклеящаяся лента для ремонта и монтажа кровельных мембран. Применяется для проклейки нахлестов, изоляции уплотнения проходных сквозь кровлю элементов, герметизации мест повреждений и примыканий.

### Физико-механические характеристики

| Наименование показателя |                                                                     | Величина                                  |                       |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                                                                     | TEGOBAND A                                | TEGOBAND D            | TEGOBAND U            |
| <b>Основа</b>           | Состав                                                              | Нетканый полипропилен с алюминиевым слоем | Нетканый полипропилен | Вспененный полиэтилен |
|                         | Вес, кг/м <sup>3</sup>                                              | -                                         | -                     | 25,0                  |
|                         | Разрывная сила при растяжении, кПа в прод. / поперечном направлении | 75 / 4,5 Н/50мм                           | -                     | 230/100               |
|                         | Относительное удлинение, % в прод. / поперечном направлении         | 1                                         | -                     | 85/65                 |
|                         | Прочность на сжатие (25%), кПа                                      | -                                         | -                     | 32                    |
|                         | Термостойкость, °С                                                  | -                                         | -                     | -80/+100              |
|                         | Теплопроводность, Вт/мК 10°С / 40°С                                 | -                                         | -                     | 0,034 / 0,038         |
|                         | Впитывание воды, %                                                  | -                                         | -                     | <1                    |
| <b>Клеевой слой</b>     | Состав                                                              | акрил                                     | акрил                 | акрил                 |
|                         | Тип                                                                 | -                                         | -                     | A1                    |
|                         | Количество клея, кг/м <sup>2</sup>                                  | -                                         | -                     | мин. 25               |
|                         | Сила сцепления (180°) через 20 мин, Н\25мм                          | -                                         | -                     | 25                    |
|                         | Термостойкость, °С                                                  | -30 / +80                                 | -30 / +100            | -30 / +150            |
|                         | Температура монтажа, °С                                             | от 0 до 40                                | + 5                   | мин. + 5              |
| <b>Лента</b>            | Тип                                                                 | Самоклеящаяся лента                       | Самоклеящаяся лента   | Самоклеящаяся лента   |
|                         | Ширина, мм                                                          | 50                                        | 50                    | 50                    |
|                         | Толщина, мм                                                         | -                                         | 0,55-0,6              | 3                     |
|                         | Длина, м                                                            | 25                                        | 25                    | 30                    |
|                         | Сила сцепления (180°) через 20 мин/24 часа, Н\25мм                  | -                                         | ≥35                   | 6 / 6                 |
|                         | Устойчивость к УФ-излучению, месяц                                  | 3                                         | -                     | -                     |