

Пластиковый водосток

Пластиковый водосток Grand Line – классическая круглая водосточная система. Проверенный временем конструктив и точные расчеты желоба и трубы обеспечат прочность и герметичность водостока, а повышенная жесткость кронштейнов – надежное крепление всей системы к дому.

Хранение:

- ▷ Упаковки с фитингами (элементами водосточной системы, не являющимися трубами и желобами) хранятся строго в складских помещениях. Трубы и желоба также рекомендуется хранить в складских помещениях, но допускается уличное хранение. В случае уличного хранения труб и желобов необходимо организовать 5% уклон для стекания дождевой воды. Так же при уличном хранении необходимо обязательно соблюдать целостность упаковки. Если продукция не кратна упаковке и хранится без нее, необходимо накрывать изделия брезентовой тканью.
- ▷ Желоба и трубы в обязательном порядке должны храниться над уровнем пола в складских помещениях и над уровнем земли на строительных площадках. При хранении желоба и трубы должны быть уложены на ровную поверхность, организованную из сложенных поддонов или деревянных балок с максимальным расстоянием 50 см.



ВНИМАНИЕ! Не допускайте скручивания, переломов, изгибов, деформаций продукции при хранении.

Транспортировка:

- ▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
- ▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
- ▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки необходимо прокладывать продукцию материалом, предотвращающим повреждения и возникновение царапин);
- ▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
- ▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°C и опускаться ниже -50°C.
- ▷ погрузка и разгрузка желобов и труб должна осуществляться двумя людьми, упаковки должны браться с двух краев во избежание перегибов, переломов, скручиваний.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузке, разгрузке.

Технические характеристики:

№	Наимено-вание элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертеж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки (кг):	Кол-во в упаковке (шт):	Тип упаковки
Основные элементы									
1	Водосточный желоб		Для сбора дождевых и талых вод с крыши	белый, шоко-ладный		1,35	13,5	10	полиэтилен
2	Труба водосточная		Для водоотвода с крыши до земли	белый, шоко-ладный		1,86	5,6	3	полиэтилен
Комплектующие (фитинги)									
3	Заглушка желоба		Герметично замыкает желоб на его концах	белый, шоко-ладный		0,053	3,6	72	гофрокартон
4	Колено трубы 45°		Соединяет две трубы под углом 45°	белый, шоко-ладный		0,094	2,2	24	гофрокартон


ПЛАСТИКОВЫЙ ВОДОСТОК

Технический лист

№	Наимено-вание элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертеж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки (кг):	Кол-во в упаковке (шт):	Тип упаковки
5	Колено сливное		Конечный элемент системы	белый, шоко-ладный		0,118	3,5	30	гофрокартон
6	Муфта соединительная		Соединяет две трубы	белый, шоко-ладный		0,056	2,7	48	гофрокартон
7	Кронштейн		Для надежного крепления желоба к лобовой доске	белый, шоко-ладный		0,047	4,7	100	гофрокартон
8	Пластиковый хомут трубы		Фиксирует трубу к стене здания	белый, шоко-ладный		0,018	2,6	144	гофрокартон
9	Воронка желоба		Обеспечивает герметичный отвод дождевой воды с желоба в водосточную трубу	белый, шоко-ладный		0,180	3,6	20	гофрокартон
10	Соединитель желоба		Соединяет два желоба и компенсирует температурные расширения системы	белый, шоко-ладный		0,098	4,7	48	гофрокартон
11	Угол желоба 90°		Соединяет два желоба под углом 90° как на внешних, так и на внутренних углах фасада	белый, шоко-ладный		0,188	4,3	24	гофрокартон
12	Металлический хомут трубы на дерево		Фиксирует трубу к стене здания	белый, шоко-ладный		0,110	15	100	гофрокартон
13	Металлический хомут трубы на камень		Фиксирует трубу к стене здания	белый, шоко-ладный		0,115	18	120	гофрокартон

Пластиковый водосток

Технический лист

№	Наимено-вание элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертеж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки (кг):	Кол-во в упаковке (шт):	Тип упаковки
14	Кронштейн желоба металлический		Для надежного крепления желоба на стропила (до монтажа кровли)	белый, шоколадный		0,350	21	60	гофрокартон
15	Удлинитель кронштейна желоба металлический		Для крепления кронштейна желоба к стропилам крыши			0,143			гофрокартон

Информацию о продукции Grand Line вы можете узнать по тел.: **8-800-350-58-91**
или отправить письмо на почту: **info@grandline.ru**